

FAKOLITH TROPIC LASUR

Lasur todo en 1, protector universal de fabricados de madera, en interiores, exteriores, en zonas climáticas normales y extremas. Protección contra la putrefacción acabado poro-abierto, regulador de la humedad, hidrofugante, y disponible en colores formulados con pigmentos óxidos de alta resistencia ultravioleta.



CLASE DE MATERIAL	FAKOLITH TROPIC LASUR es un acabado lasur satinado en incoloro y colores, que aúna en un solo producto múltiples características que normalmente requieren de varios tratamientos; transpirable, regulador de la humedad, hidrofugante y resistente a la intemperie, para su uso principalmente en construcciones de casi todo tipo de maderas, en interiores y principalmente en exteriores.
PROPIEDADES	Es muy penetrante, transpirable y con acabado de poro abierto. Libre de compuestos clorados. Acentúa el veteado de la madera y protege a la madera de forma duradera de la putrefacción y envejecimiento. Se fabrica con pigmentos coloidales micronizados de óxido férrico que no permanecen sobre la superficie de la madera, sino que penetran junto con el aglutinante en los poros de la misma, proporcionando una protección máxima contra los efectos de la intemperie y de la radiación ultravioleta. Con efecto hidrofugante y repelente del agua. Es de secado rápido y presenta un elegante acabado mate sedoso. Se obtiene una excelente adhesión y un excepcional acabado. Presenta un gran rendimiento y una buena resistencia al desgaste mecánico. Una vez seco resiste temperaturas desde - 40° C a + 130 ° C.
CAMPOS DE USO	Fabricados de madera, nuevos o a renovar, como portales, pérgolas, casas de madera, ventanas, verjas... en casi todo tipo de maderas y situaciones climáticas. El incoloro es sólo apto para uso en interiores. No apto para el mueble infantil.
IMPRIMACIÓN	Las superficies deberán estar libres de suciedad y a temperatura ambiente. Las maderas con mucha resina o viejas se deberán limpiar previamente con FK-12, y la humedad de la base no debe ser superior al 16%. En bases con elevada o constante humedad, en inmersión y/o con posibles problemas de putrefacción recomendamos imprimir previamente con FK-7.
AGLUTINANTE	Combinación especial de resina alquídica de última generación.
DENSIDAD	Aproximadamente 0,95 Kg/L.
GRADO DE BRILLO	Mate sedoso.
COLOR	Incoloro (sólo en interiores), pino, roble, castaño, teka, nogal. Los colores se pueden mezclar entre sí, y retocar con Mixol óxidos.
DISOLUCIÓN	Producto al uso que no debe diluirse.
RENDIMIENTO	Rendimiento medio: entre 8 y 10 m ² por litro. Rendimiento medio maderas tropicales: entre 16 y 18 m ² por litro.
APLICACIÓN	Aplicar de 2 a 3 manos con pincel o brocha, eliminando siempre el sobrante en superficie. Para el esmaltado se suele utilizar brocha ancha y plana. La aplicación con rodillo o pulverización debe limitarse a casos excepcionales. Se recomienda limpiar la base de madera con FK-12, en su estado concentrado, y especialmente cuando se trate de maderas con restos de resina. Para superficies pequeñas, puede emplearse un trapo bien humedecido con FK-12 en su estado puro. Aplicar FK-7 más agua (1:9) para atemperar la humedad interna de la madera. Limpiar los utensilios con disolvente inmediatamente después de su uso.
TIEMPO DE SECADO	Seco al polvo en aprox. 6 horas (20°C, 60-90% de humedad relativa). Totalmente seca a las 24 horas.
T.ª DE APLICACIÓN	No inferior a 15° C, tanto de la superficie a tratar como de la temperatura ambiente, y una humedad ambiental máxima del 80%.

COMPATIBILIDAD	No mezclar con otros productos.
ALMACENAJE	2 años en envase cerrado, en lugar fresco y libre de riesgo de heladas.
ENVASADO	Recipientes metálicos de 3 litros.
PRECAUCIONES	Para una correcta manipulación del producto, lea y siga siempre las indicaciones de la hoja de datos de seguridad.
NOTA	Mover el bote antes de su aplicación para homogeneizar debidamente los pigmentos. Para la buena aplicación del producto hay que tener en cuenta el estado de la base. Entre nuestros productos disponemos de una amplia gama de limpiadores, preparaciones de fondo, hidrofugantes, consolidantes, aislantes... En caso de duda consulte a nuestro servicio de asesoramiento técnico.
RESÍDUOS	Sólo los envases completamente vacíos se dispondrán para su reciclaje como envases. Los materiales líquidos sobrantes deberán eliminarse por un gestor especializado del mismo modo que los residuos de pintura. Los restos de material seco se eliminarán como pinturas endurecidas o basura doméstica. En cualquier caso, revise y respete siempre la legislación vigente y aplicable en cada país o región.

NOTA LEGAL:

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland, norma ISO 9001:2015.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura internacional, excepto USA y Canadá, de hasta 3 millones de euros.